



- Ideal para limpar equipamento que pode estar em contacto com produtos alimentares
- Forte poder de limpeza
- Agentes tensoativos biodegradáveis
- Concentrado; diluição até 1:50
- Pode ser usado na indústria agrícola

## PROBLEMA SOLUÇÃO

Gordura seca e incrustada em fumeiros industriais, exaustores de fumos e fornos industriais

**SOOTAWAY** penetra nas camadas de gordura, creosoto, carvão, fuligem e sujidade para uma limpeza em profundidade. *Reduz o tempo gasto a limpar.*

Produtos de limpeza com requisitos especiais para utilização em áreas alimentares

**SOOTAWAY** não deixa resíduos ou cheiros desagradáveis após o enxaguamento.

Perigo de incêndio com a acumulação de carvão e gordura

**SOOTAWAY** é suficientemente potente para remover resíduos de carvão e gordura. *Segurança no local de trabalho.*

Produtos de limpeza dispendiosos

**SOOTAWAY** é diluído até 1:50 para maior economia. *Reduz os custos de manutenção.*

# Sootaway

Desengordurante para as aplicações mais exigentes

## ÁREAS DE APLICAÇÃO TÍPICAS:

Ideal para uso na indústria alimentar e agrícola, SOOTAWAY remove fuligem, gordura queimada, resíduos de carvão e sujidade em pavimentos, paredes, tapetes rolantes, fornos, etc.

Usar em fumeiros industriais em:

- Empresas de transformação de carnes
- Empresas de embalagem de carnes
- Matadouros de aves
- Quintas

Usar para desengordurar e remover os resíduos de fuligem de exaustores e fornos industriais em:

- Restaurantes
- Padarias
- Pastelarias e cafetarias
- Empresas de transformação de produtos alimentares



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

pH	12.7
Aspetto	Líquido transparente
Cor	Âmbar

\* Consulte o rótulo para precauções e instruções completas antes de usar este produto.

## MODO DE USAR

1. Diluir 1:5 até 1:50 com água quente ou fria, dependendo da gravidade da limpeza necessária.
2. Aplicar com pincel ou pulverizador (com equipamento adequado).
3. Deixar atuar durante alguns minutos para penetrar nos sedimentos.
4. Enxaguar abundantemente. As superfícies em contacto com alimentos devem ser enxaguadas com água potável. A utilização de água quente aumenta a velocidade da limpeza.

## NOTA:

Caso entre em contacto com o vidro, alumínio, alumínio anodizado, zinco, superfícies galvanizadas e superfícies pintadas, enxaguar imediatamente para evitar a corrosão.  
**EVITAR O CONGELAMENTO.**

**NCH**

maintenance

- NCH Portugal – Comércio de Produtos Industriais, Lda  
Empreendimento Central Park  
Rua Alexandre Herculano, 3 – 4º Piso  
2795-242 LINDA-A-VELHA
- Tel: 213 807 520
- Fax: 213 807 524
- www.ncheurope.com
- NCH\_PT@NCH.COM